

MasterPolyheed 950

Aditivo reductor de agua de mediano rango y retardante

Descripción

MasterPolyheed 950 es un aditivo retardante y reductor de agua de mediano rango, es muy efectivo para producir concreto con diferentes niveles de trabajabilidad y características de acabado mejoradas, este aditivo modifica la hidratación del cemento. Cumple con los requisitos de ASTM C 494/C 494M para aditivos de Tipo A, B y D.

Aplicaciones

Recomendado para uso en

- Concreto premezclado y prefabricado.
- Concreto de Altos desempeño.
- Concreto bombeado.
- Concreto con requerimiento de fraguado extendido.
- Concreto para clima cálido.
- Concreto arquitectónico o concreto pigmentado.
- Pavimentos.

Características y Beneficios

Puede utilizarse en una amplia variedad de mezclas de concreto como un aditivo multiusos.

Mejora trabajabilidad y bombeo en climas cálidos.

Incremento en el desarrollo de resistencia iniciales y finales.

Mejora el acabado para superficies planas, rugosas o extruidas.

Reduce la segregación, sangrado y el agrietamiento.

Mejora el acabado para superficies planas, rugosas o extruidas.

Ofrece un rendimiento superior con una amplia variedad de cementos, cenizas volantes, escorias de alto horno y agregados.

Prolonga el tiempo de fraguado del concreto dentro del rango de dosificación sugerido.

Recomendaciones de Uso

El aditivo MasterPolyheed 950 tiene un rango de dosificación recomendado de 250-800 ml/100 kg de materiales cementicios. Debido a las variaciones en los materiales del concreto, las condiciones del sitio de trabajo y/o las aplicaciones, pueden ser necesarias dosificaciones fuera del rango recomendado. En tales casos, contacte a su representante de ventas local.

MasterPolyheed 950, no contiene cloruros ni agentes químicos que puedan promover la corrosión del acero.

Almacenamiento y Manejo

Evite almacenar el producto a la exposición directa de los rayos solares y altas temperaturas. Mantenga en su envase original cerrado y almacenado en un sitio fresco y seco.

Presentación: MasterPolyheed 950 se suministra a granel en totes de 1040L y tambor de 208L.

Vida útil: La vida útil de MasterPolyheed 950 es de 12 meses como mínimo, si se mantiene en su envase original cerrado y almacenado en un sitio fresco y seco.

Información adicional

Para obtener más información sobre el aditivo MasterPolyheed 950 o sobre su uso en el desarrollo de mezclas de concreto contacte con su representante de venta.

Master Builders Solutions crea tecnologías para la industria de la construcción que inspiran a las personas a construir mejor. Estamos presentes en aproximadamente 40 países y operamos 35 plantas de producción con más de 1600 empleados. Desarrollamos, producimos y comercializamos aditivos químicos de alta calidad, así como tecnologías complementarias, para afrontar los desafíos actuales y apoyar un futuro descarbonizado. Nuestro equipo es fundamental y combina tecnologías de vanguardia con una sólida trayectoria de marca para superar las expectativas de nuestros clientes e impulsar la creación continua de valor.

Seguridad

Lea, entienda y siga la información contenida en la Hoja de datos de Seguridad (HDS) y de la etiqueta del producto antes de usar. La HDS puede obtenerse solicitando a su representante de ventas de Master® Builders Solutions.

Notificación de Garantía Limitada

Master Builders Solutions Panamá, S.A. ("Master Builders Solution") garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Guía de datos técnicos vigente, si se utiliza según las instrucciones dentro de su vida útil. Los resultados satisfactorios dependen no solo de la calidad de los productos, sino también de muchos factores fuera de nuestro control. Master Builders Solutions no otorga ninguna otra garantía, ya sea expresa o implícita, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin específico con respecto a sus productos.

El único y exclusivo recurso del Comprador ante cualquier reclamación relacionada con este producto, incluyendo, entre otras, reclamaciones por incumplimiento de la garantía, negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra causa, es el

envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad que no cumpla con esta garantía o el reembolso del precio de compra original del producto que no cumpla con esta garantía, a discreción exclusiva de Master Builders Solutions

Cualquier reclamación relacionada con este producto debe recibirse por escrito en el plazo de un (1) año a partir de la fecha de envío, y el Comprador renuncia a cualquier reclamación no presentada dentro de ese plazo. MASTER BUILDERS SOLUTIONS NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUIDA LA PÉRDIDA DE GANANCIAS) O PUNITIVO DE NINGÚN TIPO. El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todos los riesgos y responsabilidades relacionados. Esta información y cualquier asesoramiento técnico adicional se basan en los conocimientos y la experiencia actuales de Master Builders Solutions. Sin embargo, Master Builders Solutions no asume ninguna responsabilidad por proporcionar dicha información y asesoramiento, incluyendo la medida en que dicha información y asesoramiento puedan estar relacionados con los derechos de propiedad intelectual de terceros, especialmente los derechos de patente, ni se creará ni surgirá ninguna relación legal a partir de la provisión de dicha información y asesoramiento. Master Builders Solutions se reserva el derecho a realizar cambios según el progreso tecnológico o los desarrollos posteriores. El Comprador del/de los Producto(s) debe probar su idoneidad para la aplicación y el propósito previstos antes de proceder a su aplicación completa. El rendimiento del producto descrito en este documento debe verificarse mediante pruebas realizadas por expertos calificados.