

MARTILLO SUIZO DIGITAL

STSHY-1 | EQC000186

Martillo de rebote con lectura digital para evaluar la superficie del concreto endurecido.



ESPECIFICACIONES

Rango indicado	10–60 MPa
Energía de impacto	$2,207 \pm 0,1 \text{ J}$ ($0,225 \text{ kgf}\cdot\text{m}$)
Extensión del resorte	$75 \pm 0,3 \text{ mm}$
Rigidez del resorte de tensión	$785 \pm 30 \text{ N/m}$
Fricción estática del indicador	$0,65 \pm 0,15 \text{ N}$
Radio de la punta esférica	$25 \pm 1 \text{ mm}$
Rebote promedio sobre yunque de acero	80 ± 2
Capacidad de almacenamiento	200 componentes estándar
Alimentación	1 batería recargable Ni-MH tipo AA
Dimensiones del cuerpo	$\varnothing 54 \times 280 \text{ mm}$
Peso aproximado	1 kg

PRESENTACIÓN

Equipo con maletín de transporte.

USOS

- Evaluación por rebote de la superficie del concreto.
- Ensayos en elementos de concreto endurecido.

Datos técnicos transcritos de la ficha del proveedor.



WEB www.wcssoluciones.com

TEL. 9975-6995