

CENPLUS®

TAPAFUGA

IMPERMEABILIZANTE PARA PILAS

Kit de **2.5 Kg**
(A + B)

RINDE HASTA
2m²

ALTA
ADHERENCIA

SELLA
FISURAS

LISTO EN
24 HORAS



DESCRIPCIÓN

TAPAFUGA es un impermeabilizante cementicio bicomponente de alta flexibilidad, diseñado para la impermeabilización y protección de estructuras de concreto expuestas a movimientos y condiciones de intemperie. Su formulación proporciona alta adherencia al sustrato, flexibilidad permanente y capacidad para sellar fisuras, formando una barrera impermeable de alta durabilidad.

APLICACIONES PRINCIPALES

- * Ideal para impermeabilizar pilas de agua.
- * Impermeabilización de cisternas y reservorios de agua.
- * Impermeabilización de fuentes de agua.
- * Protección e impermeabilización de superficies de concreto.
- * Impermeabilización de duchas, previo a la instalación de cerámica o porcelanato

VENTAJAS

- IMPERMEABILIZACIÓN Y ACABADO EN UN SOLO SISTEMA:** REDUCE ETAPAS DE APLICACIÓN Y SIMPLIFICA EL TRABAJO
- ACABADO DECORATIVO:** PERMITE INCORPORAR HOJUELAS DECORATIVAS PARA MEJORAR LA APARIENCIA FINAL.
- EMPAQUE PLÁSTICO DE ALTA PROTECCIÓN:** AYUDA A PRESERVAR EL PRODUCTO DURANTE SU ALMACENAMIENTO.
- ALTA FLEXIBILIDAD:** PERMITE SELLAR FISURAS DE HASTA 1 MM, ADAPTÁNDOSE A PEQUEÑOS MOVIMIENTOS DEL SUSTRATO.
- RESISTENTE AL CUARTEAMIENTO:** MANTIENE LA CONTINUIDAD DEL RECUBRIMIENTO Y PERMITE LA POSTERIOR INSTALACIÓN DE CERÁMICA.
- RÁPIDA HABILITACIÓN:** PERMITE PONER EL ÁREA EN SERVICIO EN MENOR TIEMPO.
- FÁCIL APLICACIÓN:** SU ADECUADA MALEABILIDAD FACILITA LA DISTRIBUCIÓN Y OBTENCIÓN DE UN ACABADO UNIFORME.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO



Kit bicomponente de 2.5 kg (A + B)
Componente A: Bolsa de 1.5 kg | Componente B: Galón de 1 L

Hasta
2m²
por kit de 2.5 kg

SOLO REQUIERE UNA CAPA

Nota: El rendimiento puede variar según la rugosidad, porosidad y absorción del sustrato, el espesor aplicado y el método de aplicación.

PROCESO DE APLICACIÓN

1. Preparación de la superficie

- * La superficie debe estar limpia, sana, firme y libre de polvo, grasa y desprendimientos.
- * Elimine cualquier material suelto o contaminante que pueda afectar la adherencia.
- * Lije la superficie con una lima para generar un perfil adecuado y favorecer la adherencia.
- * Retire completamente el polvo generado antes de aplicar.

2. Preparación de la mezcla

- * Vierta completamente el Componente B (líquido) en un recipiente limpio y de boca ancha.
- * Agregue lentamente el Componente A (polvo) mientras mezcla.
- * Mezcle con la paleta incluida en el kit hasta obtener una mezcla homogénea y libre de grumos.

APLICACIÓN DE TAPAFUGA

1. LIJE Y LIMPIE	2. INICIE CUBRIENDO LOS PUNTOS CRÍTICOS	3. APLIQUE UNA SOLA CAPA	4. ESPERE 24 HORAS
			
Lija 80. Limpie y seque.	Fisuras, esquinas y uniones.	Use brocha o rodillo.	Luego llene la pila.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Almacenar TAPAFUGA en su empaque original, bien cerrado, en un lugar seco, fresco y bajo techo, protegido de la humedad, la exposición directa al sol y temperaturas extremas.

Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, conservado en su empaque original y bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

Medidas de seguridad



PROTECCIÓN
OCULAR



GUANTES
PROTECTORES



EVITAR
VAPORES



LLAMAR
AL MÉDICO

Usar lentes de seguridad y guantes de caucho. El contacto prolongado o repetido con la piel y los ojos puede causar irritación. Si se da contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y buscar ayuda médica si es necesario. En caso de ingestión, llamar a un médico. Evite respirar sus vapores.



GARANTÍA



IMPORTANTE: LEA CUIDADOSAMENTE LAS CONDICIONES DE VENTA Y USO DEL PRODUCTO.



CEPLUS garantiza que este producto ha sido fabricado bajo estrictos controles de calidad y se encuentra libre de defectos de fabricación al momento de su venta. Esta garantía está limitada exclusivamente al reemplazo del producto que se demuestre defectuoso y que se encuentre dentro de su período de vida útil indicado en el empaque.



La presente garantía solo podrá ser modificada mediante autorización escrita emitida por un representante corporativo debidamente facultado por **CEPLUS**. Ningún distribuidor, vendedor, asesor técnico o representante está autorizado para ampliar, modificar o asumir obligaciones adicionales en nombre de **CEPLUS**.



Debido a que las condiciones de almacenamiento, preparación de superficies, aplicación y uso del producto se encuentran fuera del control de **CEPLUS**, la empresa no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, incluyendo garantías de comercialización o idoneidad para un propósito particular.



La responsabilidad máxima de **CEPLUS** se limitará exclusivamente al valor de compra del producto reclamado. En ningún caso **CEPLUS** será responsable por daños indirectos, incidentales, especiales, consecuentes, pérdida de utilidades, costos de mano de obra o cualquier otro perjuicio derivado del uso o imposibilidad de uso del producto.



El usuario es responsable de verificar que el producto sea adecuado para la aplicación prevista y asume todos los riesgos relacionados con su manipulación, instalación y desempeño final.

MÁS INFORMACIÓN

www.cemplushn.com

  @cemplushn



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001:2015

Producto elaborado bajo un Sistema de Gestión de Calidad certificado conforme a ISO 9001:2015, orientado al control de los procesos, la consistencia de la calidad y la mejora continua.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

No nos hacemos responsables por daños causados debido al mal uso del producto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades relacionadas con lo antes mencionado.

Esta información técnica se basa en nuestros conocimientos y experiencias, aplicando tolerancias normales a nivel de laboratorio y fabricación. Asimismo, las recomendaciones, rendimientos y sugerencias no constituyen garantía, ya que al estar fuera de nuestro alcance el control de las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Consulte la Ficha de Seguridad para obtener información específica con relación a los componentes, primeros auxilios, preparación y manipulación apropiada del producto.